



AKADÁLYMENTES WC BERENDEZÉSEK

KONSZIGNÁCIÓJA


AM01	KONKÁV MOSDÓ
AM02	ORVOSI KAROS CSAPTELEP
AM03	SÜLLYESZTETT MOSDÓSZIFON
AM05	SZAPPANADAGOLÓ
AM06-b	BEÉPÍTETT TÜKÖR
AM07b	AKADÁLYMENTES WC
AM07c	WC TARTÁLY
AM08	EGYENES KAPASZKODÓ - 600 mm
AM08b	EGYENES KAPASZKODÓ - 800 mm
AM10b	FELHAJTHATÓ KAPASZKODÓ
AM13	FALI HULLADÉKGYŰJTŐ
AM14	INTIM HULLADÉKGYŰJTŐ TASAK ADAGOLÓ
AM15	PAPÍR KÉZTÖRLŐ ADAGOLÓ
AM16	FOGAS
AM17	FALI WC-KEFE TARTÓ
AM18	WC PAPÍR ADAGOLÓ
AM19	PELENKÁZÓ

AM01	KONKÁV MOSDÓ	1 db
leírás	porcelán mosdó konkáv peremkialakítással	
méret	65x55 cm	
szín/felület	fehér porcelán	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel (gipszkarton esetén erősítőbordához)	
elhelyezés	felső perem: 85-90 cm (padlósík feletti magasság)	
típus	IT 677	
kép, rajz		
megjegyzés		


AM02	ORVOSI KAROS CSAPTELEP	1 db
leírás	lengőkaros, hosszú kifolyócsővel rendelkező, orvosi karos mosdócsaptelep	
méret	103 (195)*150 (135)mm	
szín/felület	Krómozott	
beépítés	-	
elhelyezés	alsó perem: 85-90 cm (padlósík feletti magasság)	
típus	IT 414	
kép, rajz	 <p>The image shows a chrome medical faucet (IT 414) and its technical drawing. The faucet has a single-lever design with a long, curved spout. The technical drawing provides the following dimensions: overall width 150 mm, mounting hole spacing 135 mm, overall height 195 mm, spout height 103 mm, spout length 68 mm, spout tip radius 10 mm, and mounting hole diameter Ø51 mm. The mounting plate thickness is indicated as max 25 mm.</p>	
megjegyzés		



AM03	SÜLLYESZTETT MOSDÓSZIFON	1 db
leírás	Falsík mögötti, süllyesztett mosdószifon	
méret	339*400	
szín/felület	fehér, műanyag	
beépítés	falsík mögé	
elhelyezés	mosdó tengelyében	
típus	IT 233800	
kép, rajz		
megjegyzés		


AM05	FALI FOLYÉKONY SZAPPANADAGOLÓ	1 db
leírás	falra szerelhető folyékony szappanadagoló, töltöttségi szintet jelző ablakkal, zárható kivitel	
méret	500ml kapacitás, 173*104*110	
szín/felület	fehér/szürke ABS, műanyag	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel szerelve	
elhelyezés	alsó síkja 100cm magasságban, rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT 900S	
kép, rajz		
megjegyzés		


AM06-b	BEÉPÍTETT TÜKÖR	1 db
leírás	akadálymentes fixen beépített magasztott tükör akadálymentes wc-ben	
méret	900-1000 * 400-600 mm	
szín/felület	-	
beépítés	ragasztással, peremnél szilikon tömítéssel	
elhelyezés	mosdó felett 0,95 alsó magassággal	
típus	egyedi gyártás alapján	
kép, rajz		
megjegyzés		

AM07b	ALSÓ KIFOLYÁSÚ MAGASÍTOTT WC	1 db
leírás	magasított, alsó kifolyású akadálymentes WC	
méret	450mm	
szín/felület	fehér porcelán	
beépítés	padlóba csavarozással rögzítve	
elhelyezés	lefolyó középpontja a faltól 340-370mm-re	
típus	IT 613J	
kép, rajz	 	
megjegyzés		

AM07c	WC TARTÁLY	1 db
leírás	Pneumatikus, távvezérlésű wc tartály	
méret	-	
szín/felület	Fehér, műanyag	
beépítés	Falra dűbelezéssel	
elhelyezés	Wc felett hátfalon rajz szerint	
típus	IT 675	
kép, rajz		
megjegyzés		

AM08	EGYENES KAPASZKODÓ 600mm	1 db
leírás	egyenes kapaszkodó	
méret	hossz: 600mm, csőátmérő: 32mm, faltól való kinyúlás: 75mm	
szín/felület	fehérre színterezett acél	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel szerelve	
elhelyezés	- akadálymentes wc-ben 75 cm magasságban	
típus	IT 600E	
kép, rajz	 	
megjegyzés		


AM08b	EGYENES KAPASZKODÓ 800mm	1 db
leírás	egyeses kapaszkodó (ajtóbehúzó-kar)	
méret	hossz: 800mm, csőátmérő: 32mm, faltól való kinyúlás: 75mm	
szín/felület	fehérre színterezett acél	
beépítés	falszerkezethez igazodó, méretezett dübellel szerelve	
elhelyezés	akadálymentes wc-kben ajtólapon 75-85 cm magasságban rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT 800E	
kép, rajz		
megjegyzés		

AM10b	FELHAJTHATÓ KAPASZKODÓ PADLÓS KONZOLLAL	1 db
leírás	felhajtható kapaszkodó padlós konzollal, wc papír tartóval	
méret	800mm, csőátmérő: 32mm	
szín/felület	fehérre színterezett acél	
beépítés	padlóburkolatra helyezve a talplemezt 6 ponton csavarozással rögzíteni.	
elhelyezés	Wc tengelytől 30-35 cm távolságban	
típus	IT 800F+6080K	
kép, rajz		
megjegyzés		


AM13	FALI HULLADÉKGYŰJTŐ	1 db
leírás	Falra szerelhető fém hulladékgyűjtő, 25l	
méret	435 x 358 x 155 mm	
szín/felület	Fehér acél epoxy	
beépítés	Oldalfalra megfelelő dübelezéssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT P10B	
kép, rajz	<p>nézetek</p> <p>rögzítési pontok</p>	
megjegyzés		

AM14	INTIM HULLADÁKGYŰJTŐ TASAK ADAGOLÓ	1 db
leírás	Intim hulladékok elhelyezésére szolgáló PE fóliatasak-adagoló	
méret	136 x 95 x 23 mm	
szín/felület	Fehér műanyag	
beépítés	Falra csavarozással	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint (70-100 cm magasságtartományban)	
típus	IT IHB	
kép, rajz	 	
megjegyzés		

AM15	PAPÍR KÉZTÖRLŐ ADAGOLÓ	1 db
leírás	Papír kéztörölő adagoló	
méret	Kb. 300 x 280 x 120 mm	
szín/felület	Fehér műanyag	
beépítés	Falra csavarozással	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint, alsó síkja 90-110 cm magasságban	
típus	IT 9004	
kép, rajz		
megjegyzés		

AM16	FOGAS	1 db
leírás	Kabát, táska akasztására alkalmas fali fogas	
méret	-	
szín/felület	-	
beépítés	Falra méretezett dübellel	
elhelyezés	1,40m magasságban, rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	-	
kép, rajz	 <p>minta illusztráció</p>	
megjegyzés		

AM17	FALI WC KEFE TARTÓ	1 db
leírás	Falra rögzíthető wc kefe tartó	
méret	-	
szín/felület	-	
beépítés	Falra, dübeles rögzítéssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint	
típus	IT 02681	
kép, rajz		
megjegyzés		



AM18	WC PAPÍR ADAGOLÓ	1 db
leírás	Falra rögzíthető wc papír adagoló	
méret	24 x 26 x 13 cm	
szín/felület	Fehér, műanyag	
beépítés	Falra dübelezéssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint, 90-110 cm alsó magassággal wc melletti oldalfalon	
típus	IT 6002	
kép, rajz		
megjegyzés		

AM19	PELENKÁZÓ	1 db
leírás	Falra szerelhető lehajtható pelenkázó	
méret	855 x 170 x 560 mm	
szín/felület	Fehér/szürke műanyag	
beépítés	Méretezett dübel rögzítéssel	
elhelyezés	rajz vagy helyszíni egyeztetés szerint akadálymentes wc-ben, 85-95 cm pelenkázófelület magassággal	
típus	IT AS 900	
kép, rajz		
megjegyzés		



INFORMÁCIÓS TÁBLÁK

TP1	AKADÁLYMENTES PARKOLÓ FELFESTÉS
TP2	AKADÁLYMENTES PARKOLÓ TÁBLA
T01	HOMLOKZATI FELIRAT
T02	HIRDETMÉNYTARTÓ - CSERÉLHETŐ BETÉTES
T03	HIRDETŐTÁBLA - PARAFÁ
T04	HELYISÉGNÉV TÁBLÁK
T05	RENDELŐ TÁBLA - CSERÉLHETŐ BETÉTES
T06	ÜVEGAJTÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Az információs táblák kizárólag az építető által írásban jóváhagyott táblalista és táblatervek alapján, a rehabilitációs mérnökkel egyeztetett elhelyezéssel építhetők be!

TP1	AKADÁLYMENTES PARKOLÓ FELFESTÉS	1 db
leírás	5,50 x 2,00 parkolóterület határolóvonal + kerekesszék festés + kiszállósáv festés	
méret	5,50 x 2,00 m parkoló, 10cm széles sáv, kb. 80x100 cm kerekesszék szimbólum, kiszállóhelynél kb. 80x80 cm-es várakozni tilos tábla felfestés	
szín/felület	Fehér, útjelölő festék (VIATEX Módosított vinilkopolimer műgy. kötőanyagú festék)	
beépítés	Sablonfestés, festék alkalmazástechnikai útmutatójának megfelelő előkészítéssel	
elhelyezés	Helyszínrajz, akadálymentes műszaki leírás szerint	
típus	Egyedi	
kép, rajz	 <p>helyszínrajz részlet</p>  <p>szabványos kerekesszék szimbólum mintaábra 5x5 cm-es hálón</p>	
megjegyzés		

TP2	AKADÁLYMENTES PARKOLÓ TÁBLA	1 db
leírás	parkoló tábla kereksszék szimbólummal, kiegészítő táblával	
méret	min. 40x40 cm	
szín/felület	ábra szerint, fém tábla időjárásálló festéssel vagy fóliázással	
beépítés	- beton alapozással beépített oszlopon elhelyezve	
elhelyezés	- helyszínrajz és akadálymentes tervfejezet szerint	
típus	Szabványos KRESZ tábla	
kép, rajz	<div data-bbox="727 824 1026 1182" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="813 1187 951 1252" data-label="Image"> </div> <p>mintaábra</p>	
megjegyzés		


T01	HOMLOKZATI FELIRATOK	1 db
leírás	Plasztikus felirat	
méret	kb. 200 x 30 cm felirat + 50 x 50 cm kereszt	
szín/felület	STYRODUR betűk számítógépes vágással, teljes felületen festve Min. 30 cm magasság	
beépítés	Homlokzatra ragasztással	
elhelyezés	Bejárat mellett, ábra szerint	
típus	-	
kép, rajz	<div style="text-align: center;">  <p>mintaábra a tábla kialakításáról</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>javasolt elhelyezés</p> </div> <p><i>gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</i></p>	

T02	BEJÁRATI AJTÓ HIRDETMÉNYTARTÓ	6 db
leírás	Plexi keret fehér hátlappal	
méret	Kb. 26 x 32 cm (22 x 30 cm-es lapméret + 2-2cm-es U keret)	
szín/felület	Szürke vagy fehér keretezés, laptartó hátlap fehér	
beépítés	Ragasztással bejáratí üvegajtóra rögzítve belső oldalon	
elhelyezés	helyszíni egyeztetés során pontosítandó, akadálymentes bejáratnál 120-150 cm magasságban	
típus	-	
kép, rajz	<div data-bbox="743 824 1010 1205"><div>NYITVATARTÁSI IDŐ: H: 00:00 - 00:00 K: 00:00 - 00:00 Sz: 00:00 - 00:00 Cs: 00:00 - 00:00 P: 00:00 - 00:00</div><div>VÉDŐNÖK 1. körzet: dr. Kiss Pál 2. körzet: dr. Kiss Pál 3. körzet: dr. Kiss Pál</div><div>ÜGYELET (06) 76 123 456</div></div> <p>kialakítás mintaábra</p> <p><i>gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</i></p>	

T03	HIRDEŐTÁBLA - PARafa	4 db
leírás	Parafa hirdetőtábla várókban elhelyezve	
méret	Kb. 90 x 120 cm	
szín/felület	- műanyag hátlaapon 3mm vtg parafa - keretezés a választott technológiától függően alu vagy fa	
beépítés	rejtett csavarozással vagy ragasztással	
elhelyezés	terv szerinti helyen, 150 cm közép magassággal	
típus	-	
kép, rajz	<p>pontos terv megrendelő igényei szerint kivitelezéskor készül</p> <p><i>gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</i></p>	
megjegyzés		

T04	HELYISÉGNÉV TÁBLÁK	14 db																																				
leírás	műa. tábla 2 rtg dekorfóliával vagy plexi tábla 1 rtg. sötét fóliával																																					
méret	kb. 10 x 20- 50 cm																																					
szín/felület	plexi/műa. alaplemezre felirat színét adó alapréteg + háttér színű dekorfólia inverz feliratokkal, egyedi piktogramokkal, helyiség számozással																																					
beépítés	Csavarozással, távtartókkal vagy falra ragasztással																																					
elhelyezés	ajtók mellett, kilincs felőli oldalon 1,50 m magasságban																																					
típus	-																																					
kép, rajz	<div style="text-align: center;">  <p>mintarajz tábla kialakításáról</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FELIRATOK</th><th>SZIMBÓLUM</th><th>megjegyzés</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAKTÁR</td><td>téglalapok</td><td></td></tr> <tr> <td>VÁRÓ</td><td>széksor</td><td></td></tr> <tr> <td>ÖLTÖZŐ</td><td>ruha, vállfa</td><td>2 db (váró és rendelő felől)</td></tr> <tr> <td>WC</td><td>-</td><td>rendelőből nyíló</td></tr> <tr> <td>KIJÁRAT</td><td>kijárat jel</td><td></td></tr> <tr> <td>ORVOSI VÁRÓ</td><td>széksor</td><td>"kijárat" ajtó másik oldalán</td></tr> <tr> <td>WC</td><td>személyzet</td><td></td></tr> <tr> <td>WC</td><td>férfi</td><td></td></tr> <tr> <td>WC</td><td>kerekesszék, nő, pelenkázó</td><td></td></tr> <tr> <td>VÉDŐNŐ VÁRÓ</td><td>széksor</td><td></td></tr> <tr> <td>KIJÁRAT</td><td>kijárat jel</td><td>"védőnő váró" másik oldalán</td></tr> </tbody> </table> <p><i>A táblák gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv és táblalista alapján történhet!</i></p> </div>		FELIRATOK	SZIMBÓLUM	megjegyzés	RAKTÁR	téglalapok		VÁRÓ	széksor		ÖLTÖZŐ	ruha, vállfa	2 db (váró és rendelő felől)	WC	-	rendelőből nyíló	KIJÁRAT	kijárat jel		ORVOSI VÁRÓ	széksor	"kijárat" ajtó másik oldalán	WC	személyzet		WC	férfi		WC	kerekesszék, nő, pelenkázó		VÉDŐNŐ VÁRÓ	széksor		KIJÁRAT	kijárat jel	"védőnő váró" másik oldalán
FELIRATOK	SZIMBÓLUM	megjegyzés																																				
RAKTÁR	téglalapok																																					
VÁRÓ	széksor																																					
ÖLTÖZŐ	ruha, vállfa	2 db (váró és rendelő felől)																																				
WC	-	rendelőből nyíló																																				
KIJÁRAT	kijárat jel																																					
ORVOSI VÁRÓ	széksor	"kijárat" ajtó másik oldalán																																				
WC	személyzet																																					
WC	férfi																																					
WC	kerekesszék, nő, pelenkázó																																					
VÉDŐNŐ VÁRÓ	széksor																																					
KIJÁRAT	kijárat jel	"védőnő váró" másik oldalán																																				

T05	RENDELŐ TÁBLA - CSERÉLHETŐ BETÉTES	2 db
leírás	Alu vagy műanyag keret fehér hátlappal, plexi védőlemezzel, fejléccel	
méret	kb. 22 x 30 cm (21 x 15 cm-es lapméret + 2-2cm-es U keret + 10 cm-es fejléc)	
szín/felület	- Szürke vagy fehér keretezés - laptartó hátlap fehér, átlátszó plexi védőlemez lapcseréhez kivágással	
beépítés	Ragasztással vagy csavarozással ajtószárnyra vagy falfelületre	
elhelyezés	120-150 cm magasságban	
típus	-	
kép, rajz	<div data-bbox="632 837 1128 1236"></div> <p>kialakítás mintaábra</p> <p><i>gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</i></p>	

T06	ÜVEGAJTÓ JELÖLÉSEK	36 db
leírás	üvegajtókon szemmagasságban elhelyezett matrica	
méret	min. 5 cm magas, szélesség üvegtáblához igazodó, 3 db / ajtószárny	
szín/felület	világos, jól látható szín, pl. piros/fehér üvegfelületre ragasztott dekorfólia	
beépítés	öntapadós kialakítás	
elhelyezés	1,50 m magasságban	
típus	-	
kép, rajz	 <p>figyelmeztető jelzés javasolt kialakításra</p> <p><i>gyártása csak a megrendelő és a rehabilitációs mérnök által jóváhagyott grafikai terv alapján történhet!</i></p>	
megjegyzés		

Pécs, 2017. november 14.

Dr. Laki Tamás

dr Laki Tamás
rehabilitációs mérnök
okl. építészmérnök É 02-1495